

SYSTEEMSPECIFICATIE

**Gebouwd voor
werk dat niet
wacht.**



Xerox® C300
kleurenprinter



Xerox® C303a
multifunctionele
kleurenprinterr



Xerox® C305ae
multifunctionele
kleurenprinterr



SYSTEEMSPECIFICATIES

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



PRINTEN (TOT)

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Snelheid enkelzijdig¹ – Letter/A4 Kleur, Z&W (tot)	32/30 pagina's per minuut (ppm)		
Snelheid dubbelzijdig¹ – Letter/A4 Kleur, Z&W (tot)	16/15 pagina's per minuut (ppm)		
Maandelijkse bedrijfscyclus² (tot) pagina's per maand	75.000		
Aanbevolen gemiddelde maandelijkse printvolume (tot) pagina's per maand	5.000		
Processorsnelheid/geheugen	1 GHz 1 GB RAM Optionele 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	1 GHz 1 GB RAM Optionele 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	1,2 GHz 2 GB RAM Optionele 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0 (Type B achter) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/ b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Type B achter; Type A voorkant) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Type B achter; Type A voor en achter) Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ ac + Apple iBeacon
Beeldtechnologie	Kleurenlaser		

PRINTEN EN KOPIËREN

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Printresolutie	4.800 Kleurkwaliteit (2.400x600 dpi)	4.800 Kleurkwaliteit (2.400x600 dpi)	4.800 Kleurkwaliteit (2.400x 600 dpi) 1.200x1.200 dpi (Max)
Kopieerresolutie (tot)	n.v.t.	600x600 dpi	
Eerste afdruk verschijnt binnen	8,3 Z&W/8,6 kleur (seconden)		
Eerste kopie verschijnt binnen	n.v.t.	8,1 Z&W/8,5 kleur (seconden)	
Pagina Beschrijving Talen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, en PDF		
Printfuncties	One touch UI, Printkwaliteit, Normaal , Beveiligd, Opgeslagen en Sample Set functietypes, dubbelzijdig, afdrukrichting, sorteren, printopdracht-ID in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart instellingen		

GESCHIKT VOOR MOBIËLE APPARATEN EN DE CLOUD

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Mobiel printen	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®		
Mobiel scannen	Apple AirPrint™, Mopria® Scan Service		
Xerox® Workplace Suite en Xerox® Workplace Cloud	Ja		
Cloud-connectiviteit	Ja (via de Xerox® Print and Scan Experience App)		

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



SCANNEN

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Bestemmingen	n.v.t.	E-mail, USB-drive aan de voorkant, File Transfer Protocol (FTP), netwerk- of USB-aangesloten computer, Windows-netwerkmapi	
Bestandstypen	n.v.t.	Scanindelingen: PDF (doorzoekbare PDF beschikbaar via Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG	

FAX

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Standaard voorzieningen	n.v.t.	MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG-compressie, Automatisch beantwoorden, Automatisch opnieuw kiezen, Automatische verkleining, Broadcastverzending, Junkfaxen weigeren, Faxadresboek, Fax doorsturen omvat: Fax, e-mail, FTP, Netwerkmapi, Nummer identificatie	

PRINTDETAILS

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Eerste afdruk Z&W verschijnt binnen	8,3 seconden		
Eerste kleurenafdruk verschijnt binnen	8,6 seconden		
Opwarmen vanuit Uit/slaapstand	70 seconden	80 seconden	70 seconden
Resolutie	4.800 Kleurkwaliteit (2.400x600 dpi)	4.800 Kleurkwaliteit (2.400x600 dpi)	4.800 Kleurkwaliteit (2.400x600 dpi) 1.200x1.200 dpi (Max)
Pagina Beschrijving Talen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, en PDF		
Onafdrukbare paginamarge	Printen: 4,2 mm from each edge	Printen: 4,2 mm van elke rand; kopie 3 mm from each edge	
Afdrukken via USB	Bestandsindelingen: Microsoft® Office Formats (Word, Excel, PPT), PDF, Image Formats (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX). Beschikbare opties om afdrukken vanaf USB te configureren: Papierbron, lege pagina's afdrukken, collate, dubbelzijdig afdrukken, pagina's per zijrichting, scheidingsplaten, pagina's per zijde, pagina's per zijbestelling.		
Printdrivertypes/Besturingssystemen	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Afdrukken met ondersteuningstoepassing voor afdrukken. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina Drivers & Downloads en specificeer uw apparaat op www.support.xerox.com/nl-nl .		
Netwerkprotocollen	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, Simple Network Management Protocol (SNMP), ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour		
Ondersteunde fonts	PCL® 6 94 schaalbare lettertypen, 2 bitmapped PS-emulatie, 163 schaalbare lettertypen		

*Bestuurdersondersteuning alleen beschikbaar via Lexmark Universal Print Drivers

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



DETAILS KOPIËREN

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Eerste kopie Z&W (verschijnt binnen)	n.v.t.	8,1 seconden	
Eerste kleurendruk (verschijnt binnen)	n.v.t.	8,5 seconden	
Printsnelheid enkelzijdig (tot)	n.v.t.	32/30 ppm Letter/A4 (kleur en zwart-wit)	
Printsnelheid dubbelzijdig (tot)	n.v.t.	16/15 ipm Letter/A4 (kleur en zwart-wit)	
Zijden (invoer/uitvoer)	n.v.t.	1:1, 1:2, 2:1, 2:2	
Aantal	n.v.t.	1-9.999	
Multitasking	n.v.t.	Ja (kopiëren tijdens het afdrukken)	
Kopieerfuncties	n.v.t.	Kopiëren van grootte; Kopiëren naar maat; Schaal 25% tot 400%; Duisternis/lichtheid; Zijkanten 1: 1, 1: 2, 2: 1, 2: 2; Dubbelzijdig; Samengevoegd; Inhoudstype (tekst, tekst/foto, foto, afbeeldingen). Snelkoppeling maken; Kleur; Papiereninstallatie; Advanced Imaging, Auto Center, Background Removal, Contrast, Scan Edge to Edge, Saturation, Colour Balance, Edge Erase; Kopieer/voettekst; Marge Shift; Overlay; Pagina's per zijde (2 pagina's per zijde, 4 pagina's per zijde); Scheidingsbladen (tussen kopieën, tussen afbeeldingen)	

FAXDETAILS

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Faxsnelheid	n.v.t.	33,6 kbps	
Geheugen	n.v.t.	18 MB	
Resolutie (dpi)	n.v.t.	Z&W standaard: 200x100 versturen, 200x100, 204x98 ontvangen; Z&W fijn: 200x200 versturen, 200x200, 204x196 ontvangen; Z&W superfijn: 300x300 versturen, 300x300, 204x391 ontvangen; Z&W ultrafijn: 600x600 versturen, 600x600, 400x400, 408x391 ontvangen; kleur fijn: 200x200 versturen, 200x200, 204x196 ontvangen; kleur superfijn: 300x300 versturen, 300x300, 400x400 ontvangen	
Faxfuncties	n.v.t.	Auto Answer, Auto Redial, Auto Reduction, Broadcast Send, Junk Fax Filter, Fax Address Book	
Fax doorstuurbestemmingen	n.v.t.	Fax, e-mail, FTP, Netwerkmapp, Nummer identificatie	

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



SCANDETAILS

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303a MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305ae MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Technologie	n.v.t.	Flatbed Scanner met Single-pass DADF, Contact Image Sensor (CIS)	
Mogelijkheden	n.v.t.	Single-pass DADF, tot 50 vellen van 20 lb/75 g/m ²	
Multitasking	n.v.t.	Ja (scannen tijdens het afdrukken)	
Invoersnelheid - Kleur (tot)	n.v.t.	21/20 ipm enkelzijdig Letter/A4, 42/40 ipm dubbelzijdig Letter/A4	
Invoersnelheid - B&W (tot)	n.v.t.	48/46 ipm enkelzijdig Letter/A4, 96/92 ipm dubbelzijdig Letter/A4	
Resolutie (tot)	n.v.t.	600x600 dpi	
Resolutie (dpi)	n.v.t.	75x75, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600	
Maximaal scangebied - Automatische originelendoorvoer (AOD):	n.v.t.	8,5x14 in	
Maximaal scanoppervlak	n.v.t.	216x356 mm	
Maximaal scanoppervlak	n.v.t.	8,5x11,7 in	
Maximaal scanoppervlak	n.v.t.	216x297 mm	
Mediagewicht (AOD)	n.v.t.	60–90 gram	
Netwerk filing-protocol	n.v.t.	FTP, Secure File Transfer Protocol (SFTP), Server Message Block (SMB), USB, Windows Network Folder	
Bestandstypen	n.v.t.	TIFF, JPEG, PDF (OCR beschikbaar via de Xerox® Print and Scan Experience-app voor Windows)	
Scandriver compatibiliteit	n.v.t.	TWAIN, WIA, ICA	
Scanbestandscompressie-opties	n.v.t.	PDF: 1 bit – CCIT G4, ZLIB (Flate), MRC* 8/24 bit – JPEG, ZLIB (Flate), MRC* TIFF: 1 bit – CCIT G4, LZW, Packbits 8/24 bit – LZW, JPEG, Packbits JPG: 8/24 bit – JPEG *Opmerking: MRC is alleen beschikbaar als ISD is geïnstalleerd.	
Ondersteunde scanbestemmingen	n.v.t.	E-mail, USB-drive aan de voorkant, FTP, LDSS, netwerk- of USB-aangesloten computer, Windows-netwerkmap	

BEHEER VAN APPARATUUR

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Machinebeheer	Xerox® Easy Assist-app, Remote Operator Panel, Xerox® Embedded Web Server		
Xerox® CentreWare® Web Software	Ja		

TOEGANKELIJKHEID

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Toegankelijkheid	n.v.t.	n.v.t.	Spraakbegeleiding beschikbaar via luidspreker of hoofdtelefoonaansluiting

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



BEVEILIGING

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Beveiligingsprotocollen/-functies	Hardware-enabled Post-Quantum Cryptography, Digitaal ondertekende firmware-updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (alleen C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL cryptografische module gevalideerd naar FIPS 140-3, Certificaatbeheer, Veilig wachtwoord resetten, TCP-verbinding filteren, poortfilteren, toegangscontrole, Vertrouwelijk afdrukken, niet-vluchtig geheugen Veegje, fax-/netwerkscheiding, beveiligde USB-poorten, automatisch invoegen van het e-mailadres van de afzender, inlogbeperkingen, controlelogboek, syslog		
WI-FI BEVEILIGING			
Verificatie- en versleutelingsmethoden	802.11 b/g/n/ac, Infrastructure (BSS) Mode, WEP Encryption (64 en 128-bits sleutels), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal, 802.1x: EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPV2/PAP), LEAP, PEAP		

PAPIERVERWERKING

AFDEKPLAAT			
Maximale mediagrootte	n.v.t.	8,5x11,7 in	216x297 mm
Maximale mediagrootte	n.v.t.	216x297 mm	
HANDMATIGE INVOERLADE			
Standaard/Optioneel	Standaard		
Capaciteit	1 vel		
Minimale mediagrootte	3,7x5,83 in		
Minimale mediagrootte	94x148 mm		
Maximale mediagrootte	8,5x14 in		
Maximale mediagrootte	216x356 mm		
Minimum tot maximum mediagewichten	60– 200 gsm (1-zijdig)/60– 105 gsm (2-zijdig)		
Ondersteunde mediatypen	Licht papier, gewoon papier, zwaar papier, kaartmateriaal, enveloppen, labels, gerecycled, glanzend, zwaar glanzend, bond, ruw omhullend, briefpapier, voorbedrukt, gekleurd papier, ruw/katoen, aangepast type		
HOOFDLADE			
Capaciteit ³	250 pagina's 75 g/m²		
Minimale mediagrootte	3,7x5,83 in		
Minimale mediagrootte	94x148 mm		
Maximale mediagrootte	8,5x14 in		

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



HOOFDLADE	
Maximale mediagrootte	216x356 mm
Minimum tot maximum mediagewichten	60- 162 gsm (1-zijdig)/60- 105 gsm (2-zijdig)
Ondersteunde mediatypen	Licht papier, gewoon papier, zwaar papier, kaartmateriaal, enveloppen, labels, gerecycled, glanzend, zwaar glanzend, bond, ruw omhullend, briefpapier, voorbedrukt, gekleurd papier, ruw/katoen, aangepast type
2 X OPTIONAL 250-SHEET TRAYS	
Capaciteit ³	250 pagina's 75 g/m ²
Minimale mediagrootte	3,7x5,83 in
Minimale mediagrootte	94x148 mm
Maximale mediagrootte	8,5x14 in
Maximale mediagrootte	216x356 mm
Minimum tot maximum mediagewichten	60- 200 gsm (1-zijdig)/60- 105 gsm (2-zijdig)
Ondersteunde mediatypen	Licht papier, gewoon papier, zwaar papier, kaartmateriaal, enveloppen, labels, gerecycled, glanzend, zwaar glanzend, bond, ruw omhullend, briefpapier, voorbedrukt, gekleurd papier, ruw/katoen, aangepast type

STANDAARD/MAXIMALE INVOERSCAPACITEIT	
Standaard invoercapaciteit ³	251
Maximale invoercapaciteit ³	751
UITVOERCAPACITEIT	
Uitvoercapaciteit	100

PRINTERSPECIFICATIES			
SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
ELEKTRICITEITSEISEN			
Noord-Amerika:	Spanning: 110–127 VAC +/-10%; Stroom 10 A. Frequentie: 57-63 Hz		
Europa	Spanning: 220–240 VAC +/-10%; Stroom 5 A. Frequentie: 47-53 Hz		
STROOMVERBRUIK			
Printing (Average)	Enkelzijdig: 432 W; dubbelzijdig: 270 W	Enkelzijdig: 436 W; dubbelzijdig: 272 W	Enkelzijdig: 432 W; dubbelzijdig: 274 W
Typisch elektriciteitsverbruik (kWh)	0,34	0,35	
Paraatmodus	14,5 W	16,4 W	17,5 W
Slaapstand	0,8 W	0,8 W	
BEDRIJFSOMGEVING EN AKOESTIEK			
Temperatuurbereik	50 tot 90°F/10 tot 32,2°C		
Luchtvochtigheid tussen	15 tot 80%		
Geluidsniveau in gebruik	6,7 Bels (A) of minder		
Stand-by	3,1 Bels (A) of minder		
Geluidsdrukniveaus in gebruik	53 dB (A)		
Stand-by	14 dB (A)		

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



AFMETINGEN EN GEWICHT			
SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
C300/C303a/C305ae (apparaten uitgepakt)	Breedte: 16,2 in/411 mm Diepte: 15,7 in/400 mm Hoogte: 9,6 in/244 mm Gewicht: 36,5 lb/16,6 kg	Breedte: 16,2 in/411 mm Diepte: 15,7 in/400 mm Hoogte: 13,6 in/345 mm Gewicht: 43,6 lb/19,8 kg	Breedte: 16,2 in/411 mm Diepte: 15,8 in/402 mm Hoogte: 13,6 in/345 mm Gewicht: 44,6 lb/20,2 kg
Papierlade voor 250 vel (niet verpakt)	Breedte: 16,2 in/411 mm Diepte: 15,0 in/381 mm Hoogte: 3,4 in/88 mm Gewicht: 7,38 lb/3,4 kg		
Verstelbare printerstandaard (niet verpakt)	Breedte: 23,5 in/597 mm Diepte: 23,5 in/597 mm Hoogte: 23,0 in/584 mm Gewicht: 40,6 lb/18,4 kg		
Draaikast (niet verpakt)	Breedte: 18,7 in/476 mm Diepte: 23,6 in/600 mm Hoogte: 10,3 in/262 mm Gewicht: 44,1 lb/20,0 kg		
C300/C303a/C305ae (apparaten verpakt)	Breedte: 20,3 in/515 mm Diepte: 21,7 in/550 mm Hoogte: 14,6 in/370 mm Gewicht: 45,1 lb/20,5 kg	Breedte: 20,3 in/515 mm Diepte: 22,0 in/560 mm Hoogte: 17,7 in/450 mm Gewicht: 53,9 lb/24,5 kg	Breedte: 20,3 in/515 mm Diepte: 22,1 in/560 mm Hoogte: 17,7 in/450 mm Gewicht: 55 lb/25 kg
Papierlade voor 250 vel (verpakt)	Breedte: 17,3 in/440 mm Diepte: 18,5 in/470 mm Hoogte: 6,4 in/163 mm Gewicht: 9,6 lb/4,4 kg		
Verstelbare printerstandaard (verpakt)	Breedte: 25,8 in/655 mm Diepte: 25,8 in/655 mm Hoogte: 25,6 in/650 mm Gewicht: 50,3 lb/22,8 kg		
Draaikast (verpakt)	Breedte: 27,6 in/700 mm Diepte: 22,4 in/570 mm Hoogte: 13,2 in/335 mm Gewicht: 53,6 lb/24,3 kg		

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



INSTALLATIE-OVERWEGINGEN

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Vereisten voor ventilatieklaring. De onderstaande tabel toont het gebied dat aan elke kant nodig is voor een juiste installatie.			
Bovenkant	4 in/10,2 cm	12 in/30,5 cm	
Achterkant	4 in/10,2 cm	4 in/10,2 cm	
Linkerkant	3 in/7,2 cm	3 in/7,2 cm	
Rechts	3 in/7,2 cm	3 in/7,2 cm	
Voorkant	3 in/7,2 cm	3 in/7,2 cm	

SYSTEEMCERTIFICERINGEN/NALEVING VAN WETTELIJKE VEREISTEN

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Certificeringen	Voor de meest recente lijst van certificeringen, ga naar www.xerox.nl/kantoor/latest/XOGFS-14D.pdf .		

WAT ZIT ER IN DE DOOS

SYSTEEMVEREISTEN	XEROX® C300 KLEURENPRINTER	XEROX® C303A MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER	XEROX® C305AE MULTIFUNCTIONELE KLEURENPRINTER
Alle items in de doos	Xerox® C300 kleurenprinter Stroomkabel Installatiehandleiding Productveiligheidsblad Een van elke printcartridge (Cyaan, Magenta, Geel): 1200 vellen printcapaciteit ⁴ : zwarte cartridge 1300 vellen printcapaciteit ⁴	Xerox® C303a multifunctionele kleurenprinter Stroomkabel Installatiehandleiding Productveiligheidsblad Een van elke printcartridge (Cyaan, Magenta, Geel): 1200 vellen printcapaciteit ⁴ : zwarte cartridge 1300 vellen printcapaciteit ⁴	Xerox® C305ae multifunctionele kleurenprinter Stroomkabel Installatiehandleiding Productveiligheidsblad Een van elke printcartridge (Cyaan, Magenta, Geel): 1200 vellen printcapaciteit ⁴ : zwarte cartridge 2000 vellen printcapaciteit ⁴

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



VERBRUIKSARTIKEL EN ACCESSOIRES	ONDERDEELNUMMER
SYSTEEMVEREISTEN	
Genuine Xerox C625 zwarte standaard tonercartridge, 1.300 pagina's ⁴	006R05055
Genuine Xerox C625 cyan standaard tonercartridge, 1.200 pagina's ⁴	006R05056
Genuine Xerox C625 magenta standaard tonercartridge, 1.200 pagina's ⁴	006R05057
Genuine Xerox C625 gele standaard tonercartridge, 1.200 pagina's ⁴	006R05058
Genuine Xerox C625 zwarte hoge capaciteit tonercartridge, 3.000 pagina's ⁴	006R05075
Genuine Xerox C625 cyan hoge capaciteit tonercartridge, 2.500 pagina's ⁴	006R05076
Genuine Xerox C625 magenta hoge capaciteit tonercartridge, 2.500 pagina's ⁴	006R05077
Genuine Xerox C625 gele hoge capaciteit tonercartridge, 2.500 pagina's ⁴	006R05078
Genuine Xerox C625 zwarte extra hoge capaciteit tonercartridge, 6.200 pagina's ⁴	006R05095
Genuine Xerox C625 cyan extra hoge capaciteit tonercartridge, 6.400 pagina's ⁴	006R05096
Genuine Xerox C625 magenta extra hoge capaciteit tonercartridge, 6.400 pagina's ⁴	006R05097
Genuine Xerox C625 gele extra hoge capaciteit tonercartridge, 6.400 pagina's ⁴	006R05098
Genuine Xerox-afvalstonerfles, 15.000 pagina's ⁵	008R08165

OPTIONELE ACCESSOIRES	ONDERDEELNUMMER
SYSTEEMVEREISTEN	
Lade voor 250 vel	097S05292
Intelligent Storage Drive (ISD)	097S05314
Kaartlezer (USB contactloze voorlezer TWN4 MultiTech-P LEGIC) [#]	497K26210
Kaartlezer (USB contactloze voorlezer TWN MultiTech-PI) [#]	497K25970
Draaikast	097S05316
Verstelbare printerstandaard	097S05315

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land.

SYSTEEMVEREISTEN

Xerox® C300 kleurenprinter en
Xerox® C303a/C305ae multifunctionele
kleurenprinters*



¹ Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734.

² Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

³ Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb 75g/m²; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten.

⁴ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Aangegeven rendement conform ISO/IEC 19798. Het rendement is afhankelijk van de afbeelding, de dekking van het gebied en de lengte van de taak.

⁵ Het rendement van tonerafvalfles hangt af van het beeldtype, de dekkingspercentages en de lengte van de opdracht.

Ga voor meer informatie
naar www.xerox.nl/kantoor.

*De beschikbaarheid van producten verschilt per land. Ga naar www.xerox.nl of neem contact op met uw lokale Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie.

© 2026 Xerox Corporation.

© 2026 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare®, het Xerox-logo en vonkgrafiek zijn handelsmerken van XRX Brandco LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

06/26 TSK-7925 BR42608 C30SS-02DA

