

# Oplossingen mogelijk maken met uitstekende lage bedrijfskosten

De ECOSYS MA4500ix en ECOSYS MA4500ifx zijn beide compacte en krachtige A4-machines, waarvan de betrouwbaarheid een garantie is voor een uitstekende kwaliteit, van de eerste tot de laatste afdruk. Uitgerust met high-end beveiligingsmogelijkheden en functies met een laag energieverbruik zijn deze MFP's perfect voor kleine tot middelgrote werkplekken.



**ECOSYS MA4500ix & MA4500ifx**

**Monochrome MFP voor A4 formaat**

**Tot 45 pagina's per minuut A4**

**HyPAS™ solution platform**

## ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS Laser monochrome multifunctional HyPAS™ solution platform

**Bedieningspaneel:** 177,8 mm (7 inch) kleurentouchscreen, luidspreker voor taakmelding, kantelmechanisme

**Type:** desktop

**Printsnelheid:** tot 45 pagina's A4 per minuut; Dubbelzijdige printsnelheid: 22,5 pagina's per minuut A4

**Dubbelzijdige kopieersnelheid:** 22,5 pagina's per minuut A4

**Resolutie:** 1.200 x 1.200 dpi (printen); 600 x 600 dpi (scannen/kopieëren)

**Aanbevolen printvolume:** 20.000 pagina's per maand

**Maximale printvolume:** 150.000 pagina's per maand

**Maximale levensduur:** 900.000 pagina's of 5 jaar

**Scanvolume:** max. 1.800 pagina's per maand

**Opwarmtijd:** 23 seconden of minder

**Tijd tot eerste print:** 5,3 seconden of minder

**Tijd tot eerste kopie:** 7 seconden of minder (glasplaat); 6 seconden of minder (DP)

**CPU:** ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz.

**Geheugen:** standaard 1,5GB; maximaal 3,5GB (optioneel)

**Standaard interfaces:** USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), optioneel Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot voor optionele interne printserver of SSD harddisc, slot voor optionele SD kaart

**Geïntegreerde accounting:** 100 afdelingscodes

**Afmetingen (B x D x H):** zonder verpakking: 475 x 476 x 575 mm (zonder uitsteeksels); 475 x 476 x 575 mm (met uitsteeksels); met verpakking: 607 x 570 x 695 mm

**Gewicht:** zonder verpakking: circa 23 kg (inclusief toner) circa 22,5 kg (zonder toner); met verpakking: 30 kg

**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz

**Stroomverbruik:**

**ECOSYS MA4500ix**

Printen: 591,9 W

Kopieëren: 599,4 W

Stand-by: 57,2 W

Slaapstand: 35 W

Slaapstand: 0,5 W

**ECOSYS MA4500ifx**

Printen: 626,3 W

Kopieëren: 563,8 W

Stand-by: 56,3 W

Slaapstand: 36,3 W

Slaapstand: 0,5 W

**Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296)**

Kopieëren/printen: 54 dB (A)

Stand-by: 30 dB (A)

**Certificering GS, TÜV, CE**

Deze printer is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001

## PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

**Invoercapaciteit:** multifunctionele lade: 100 vel, 60 tot 220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, folio, custom (70 x 140 tot 216 x 356 mm), bannerpapier tot 915 mm standaard universele papiercassette: 500 vel, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, letter, legal, folio, custom (140 x 210 tot 216 x 356 mm) maximale invoercapaciteit met opties: 2.600 vel

**Standaard duplexfunctie:** 60 tot 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, letter, legal, custom (140x 210 mm tot 216 x 356 mm).

**Standaard duplex documentfoeder:** 75 vel, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, legal, custom (105 x 148 tot 216 x 356 mm)

**Uitvoercapaciteit:** maximaal 250 vel bedrukte zijde onder

## PRINTFUNCTIES

**Controllertaal:** PRESCRIBE

**Emulaties:** PCL6 (Sc/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES support, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, URF, PWG Raster, PCLm, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850

**Besturingssystemen:** alle huidige Windows besturingssystemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

**Lettertypes/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL6, KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1 Bitmap font, 45 types één-dimensionale barcodes, 1 type van twee-dimensionale barcode (PDF417).

**Printfuncties:** PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, beveiligd printen IPP via TLS, lokaal en netwerk authenticatie, netwerk data encryptie IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP via TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, printen via Chrome OS

**Ondersteunt mobiel printen:** KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi (optioneel)

## KOPIERFUNCTIES

**Maximaal formaat origineel:** A4/Legal

**Continu kopiëren:** 1–999

**Zoombereik:** 25–400% in stappen van 1%

**Vaste vergrotingsverhoudingen:** 7 verkleinings-/5 vergrotingspercentages

**Beeldafstellingen:** tekst + foto, foto, tekst, tabel/kaart, geprint document

**Opties:** elektronisch sorteren (collate), ID card, 2in1, 4in1, automatisch cassette wisselen, blanco vel overslaan, regel overslaan, DP automatisch bijsnijden

## SCANFUNCTIES

**Functionaliteit:** scan-to-email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS (scan), AirPrint, Mopria.

**Scansnelheid:** 60 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit); 40 ipm (300 dpi, A4 kleur)

**Scansnelheid dubbelzijdig:** 26 ipm (300dpi, A4, zwart-wit); 17 ipm (300 dpi, A4, kleur)

**Scanresolutie:** 600, 400, 300, 200 dpi; 256 grijschalen per kleur

**Maximaal scanformaat:** A4, legal, bannerpapier (maximaal 915mm)

**Herkenning origineel:** tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst, geoptimaliseerd voor OCR

**Bestandtypes:** TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Encrypted PDF, hoge compressie PDF

**Compressiemethode:** MMR/JPEG

**Opties:** banner scannen, kleurenscaan, geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevens overdracht, tegelijk verzenden (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) in één keer, blanco vel overslaan

## FAXFUNCTIES (ECOSYS MA4500ifx)

**Compatibiliteit:** super G3

**Modemsnelheid:** maximaal 33.6 kbps

**Transmissietijd:** maximaal 3 seconden (IBIG).

**Scansnelheid:** 2,0 seconden of minder

**Adresboek:** 200 contacten

**Scandichtheid:**

Normaal: 8 dot/mm x 3.85 regel/mm (200 x 100 dpi)

Fijn: 8 dot/mm x 7.7 regel/mm (200 x 200 dpi)

Superfijn: 8 dot/mm x 15.4 regel/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafijn: 16 dot/mm x 15.4 regel/mm (400 x 400 dpi)

Halftoon: 256 grijschalen

**Maximaal formaat origineel:** A4/Legal, Banner (maximaal 915 mm)

**Compressiemethode:** IBIG, MMR, MR, MH

**Ontvangst geheugen:** 256 vel of meer

**Functies:** faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, encrypted verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen, uitzenden

## VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met ISO/IEC 19752

**TK-3300 tonerkit:** microfijne toner zwart voor 14.500 pagina's A4 capaciteit starttoner is 6.000 pagina's A4

## OPTIES

**PF-3110 papiercassette (maximaal 4 units):** maximaal 500 vel, 60 - 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, letter, legal, custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

**CB-360W-B onderzetkast:** hout met opbergruimte, circa 380 x 411 x 508 mm (BxDxH)

**CB-365W-B onderzetkast:** hout met opbergruimte, circa 380 x 411 x 254 mm (BxDxH)

**CA-3100 onderzetplankje op zwenkwielletjes:** voor een grotere stabiliteit. Verplicht bij installatie van 4 optionele papierladen.

**Geheugenuitbreiding:** MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM

**Opslag voor eenvoudig documentbeheer:**

HD-17 SSD harddisk: 64GB

HD-18 SSD harddisk: 256GB

HD-19 SSD harddisk: 512GB

**Scan Extension Kit (A):** Scannen naar doorzoekbare PDF (ingebouwde OCR) of naar MS Office (docx, xlsx, pptx), HD of SD-kaart is nodig.

## BEVEILIGING

Data Security standaard

**UG-33:** ondersteunt ThinPrint

**UG-50:** TPM (Trusted Platform Module)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** Ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels beschikbaar.

De kaarthouder is standaard.

**Optionele interface:**

**IB-37:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) met Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

## GARANTIE

Standaard 2 jaar garantie. KYOCERA garandeert de drum en developer 3 jaar of 300.000 pagina's (wat het eerst komt), mits elke machine wordt gebruikt en gereinigd volgens de service-instructies.

## KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar voor product en opties.

## INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, voorgeïnstalleerd starttoner, afvaltonerbak, gebruikersdocumenten, stroomkabel

<sup>1</sup> Deze machine is niet ontworpen om de gespecificeerde volumes bij continu gebruik te bereik. De maximale volumes hebben betrekking op het gebruik van de print- of scanfuncties en omvatten het gebruik voor de print-, kopieer- en scanfuncties. Opmerking: In deze context komt een gekopieerde pagina overeen met een gescande en een afgedrukte pagina.

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Deze modellen hebben duurzame componenten en zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten (onderhoud, administratie en verbruiksartikelen). Dankzij het cartridgevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Door het modulaire ontwerpconcept kunt u naar behoefte workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkoverschrijdende compatibiliteit. De duurzame componenten van Kyocera kosten u en het milieu minder.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk

Tel +31 (0)20 587 72 00



KYOCERA Document Solutions Partner

kyoceradocumentsolutions.nl

KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat genoemde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informatie is correct op het moment van publiceren. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.

©2023 KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.