

Verhoog productiviteit, verlaag afdrukkosten



De ECOSYS MA3500fx is ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van middelgrote en grote bedrijven en is een flexibele machine dat een alles-in-één oplossing biedt om de productiviteit te verhogen tegen lage bedrijfskosten. Met een zeer korte wachttijd tot de eerste afdruk kunnen gebruikers snel, betrouwbaar en efficiënt afdrukken voor minder geld.

**ECOSYS MA3500fx****A4 monochrome multifunctional****Tot 35 pagina's per minuut****Dubbelzijdig printen, kopiëren,
scannen en faxen**

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA ECOSYS laser monochrome multifunctional

Bedieningspaneel: LCD 21 tekens, 5 regels

Type: desktop

Printsnelheid:

tot 35 pagina's per minuut A4 (enkelzijdig),

tot 17,5 pagina's per minuut A4 (dubbelzijdig)

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi (printen),

600 x 600 dpi (scannen/kopiëren)

Aanbevolen printvolume: gemiddeld 2.000 pagina's per maand

Maximale printvolume: 50.000 pagina's per maand

Maximale levensduur: 170.000 pagina's of 5 jaar

Aanbevolen scanvolume: gemiddeld 830 pagina's per maand

Opwarmtijd: 19 seconden of minder (na inschakeling)

Tijd tot eerste print: 6,4 seconden of minder

Tijd tot eerste kopie: 7,4 seconden of minder (DP),

6,4 seconden of minder (glasplaat)

CPU: ARM Cortex-A53, 1,0GHz

Geheugen: standaard 1GB

Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), netwerk

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB host voor USB

flash geheugen, slot voor optionele SD/SDHC kaart

Geïntegreerde accounts: 100 afdelingscodes

Afmetingen (B x D x H): zonder verpakking: 417 x 412 x 437 mm,

met verpakking: 555 x 541 x 572 mm

Gewicht: zonder verpakking: circa 19,5 kg (inclusief toner),

cira 19,0 kg (exclusief toner), met verpakking: 24 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

printen/kopiëren: 534,4 W

stand-by: 10,8 W

slaapstand: 0,4 W

Geluid (geluidsdruk): ISO 7779/ISO 9296:

printen/kopiëren: 52 dB (A)

stille modus: 48 dB (A)

stand-by: 29 dB (A)

Certificering: TÜV/GS, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,1 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 100 vel,

60–220 g/m², A6, A5, A4, custom (70 × 148 – 216 × 356 mm)

standaard universele papercassette: 250 vel, 60–163 g/m²,

A6, A5, A4, custom (105 × 148 – 216 × 356 mm)

maximale invoercapaciteit met opties: 850 vel

Duplex: standaard duplexfunctie, dubbelzijdig printen,

60–163 g/m², A5, A4, custom (140 × 210 – 216 × 356 mm)

Duplex documentfoeder: maximaal 50 origineelen,

50 – 160 g/m², A6, A5, A4, custom (100 × 148 – 216 × 356 mm)

Uitvoercapaciteit: maximaal 150 vel (bedrukte zijde

onder) met sensor 'vol met papier'

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL 6 (Se, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibel),

Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print

1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windowsbesturings-

systemen, MAC OS X versie 10.9 of hoger, Chrome OS,

evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL6,

KPDL3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1

bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes (e.g.

EAN-8, EAN-13, EAN-128), evenals ondersteuning voor

tweedimensionale streepjescodes PDF417 onder PRESCRIBE

(PCL en andere barcodes optioneel verkrijgbaar)

Printfuncties: "proefdruk en vasthouden"³, taakopslag³, snel

kopiëren³, privé afdrucken³, gegevensopslagmethode met PIN-

code of wachtwoord³, afdrucken via internet IPP 1.0, afdrucken

via e-mail, WSD Print, EcoPrint - tonerbesparingsmodus, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, bulkuitvoer, beeldverfijning,

beveiligd afdrucken (na authenticatie), VPSX, IPP PIN Print,

Kyocera Cloud Access, optionele Kyocera Cloud Print en Scan

geselecteerde functie-integratie

Beveiligingsfuncties: beveiligd opstarten, Run-

time integratiecontrole, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec,

HTTPS, SNMPv3, S/MIME, "Vertrouwelijk printen" met

PIN-codeaanvraag², versleuteld PDF direct printen,

beveiligingswatermerk, elektronische PDF-handtekening,

IPP over TLS, WSD, lokale en netwerkverificatie, Windows-

verificatie (NTLM v2, Kerberos), beperking van de

gebruikersgroep via gebruikersaanmeldingsbeheer, IP-

filtering, restricties op poortnummers, blokkeren van

interfaces, Security Quick Setup, beheerdersverificatie bij

Firmware-update, SIEM-ondersteuning (SysLog), SCEP,

OCSP/CRL, optionele TPM (Trusted Platform Module)

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA mobile Print app voor

iOS en Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print

KOPIERFUNCTIES (ENKELZIJDIG)

Maximaal origineel formaat: A4/Legal

Continu kopiëren: 1–999

Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings- /

5 vergrotingspercentages

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, grafiek/kaart,

geprint document

Functies: meerdere kopieën vanuit geheugen, elektronisch

sorteren, blanco pagina overslaan, regel overslaan, dubbelzijdig

kopiëren, 2-in-1 en 4-in-1 functie, splitmodus, DP automatisch

bijsnijden, ID-kaart kopiëren met ondersteuning voor automatisch

bijsnijden, gevouwen hoekdetectie, continu scannen, prioriteit

opheffen, Eco Print (kopiëren) - tonerbesparingsmodus, specifieke

kleur verwijderen, randen wissen, automatische papierselectie,

handmatige en automatische aanpassing achtergrondichtheid,

handmatige en automatische verkleining/vergroting

SCANFUNCTIES (ENKELZIJDIG)

Functionaliteit: Scannen naar e-mail, scannen naar FTP, scannen

naar pc (SMB), TWIN, WIA, WSD-scan, scannen naar USB-host,

gedistribueerd bestandssysteem (Windows 2012 server of hoger),

eSCL-ondersteuning (AirPrint, Mopria Scan, Chrome OS)

Scansnelheid enkelzijdig: 40 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit)

23 ipm (300 dpi, A4, kleur)

Scansresolutie: 1.200 (met TWIN en WIA driver), 600, 400, 300,

200 dpi

Maximaal scanformaat: A4/Legal

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne

lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandtypes: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, hoge compressie PDF,

encrypted PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Compressiemethode: MMR/JPEG

Functies: Active Directory-ondersteuning, LDAP over TLS, intern

adresboek, meervoudig verzenden - gelijktijdig verzenden

naar e-mail, SMB, FTP en fax, bestanden scheiden, lege

pagina's overslaan, regels overslaan, gevouwen hoekdetectie,

continu scannen, digitale handtekening (PDF, Encrypted PDF),

automatische kleurselectie, scansresolutie, specifieke kleur

verwijderen, randen wissen, handmatige dichtheidsaanpassing,

verzadigingsaanpassing, verbetering leesbaarheid tekst,

DP automatisch bijsnijden

FAXFUNCTIES

Compatibiliteit: Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (IBIG)

Scansnelheid: 2 seconden of minder

Adresboek: 300 contacten

Scandichtheid:

normaal: 8 dot/mm x 3.85 regel/mm (200 x 100 dpi)

Fijn: 8 dot/mm x 7.7 regel/mm (200 x 200 dpi)

superfijn: 8 dot/mm x 15.4 regel/mm (200 x 400 dpi)

ultrafijn: 16 dot/mm x 15.4 regel/mm (400 x 400 dpi)

halftoon: 256 grijschalen

Maximaal formaat: A4/Legal

Compressiemethode: IBIG, MMR, MR, MH

Ontvangst geheugen: 256 vel of meer

Functies: netwerkfax, geheugenontvangst, fax polling,

duplexontvangst, meervoudig scannen, fax doorsturen, fax

direct, geplande verzending, subadres, fax specifieke papierbron,

gedeelde faxdriver, verbeterde leesbaarheid van tekst

VERBRUIKSMATERIALEN

Capaciteit van de toner is in overeenstemming met

ISO/IEC 19752

TK-1250 tonerkit: microfijne toner zwart voor 3.000 pagina's

A4. Capaciteit van starttoner is 1.000 pagina's A4

OPTIES

PF-1100 papercassette (maximaal 2 units): maximaal 250 vel,

60 – 163 g/m²; A6, A5, A4, custom (105 × 148 mm – 216 × 356 mm)

CB-1100-B onderzetkast houten kast met opslagcapaciteit

en wieltjes, circa 375 x 393 x 510 mm (BxDxH)

VEILIGHEID

UG-33: ThinPrint support

UG-50: TPM (Trusted Platform Module), extra

bescherming van vertrouwelijke gegevens

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels

beschikbaar

GARANTIE

Standaard 2 jaar. KYOCERA garandeert de drum en developer

gedurende 3 jaar of 85.000 pagina's (wat zich het eerst

voordoeft), op voorwaarde dat de machine wordt gebruikt en

gereinigd in overeenstemming met de service-instructies.

KYOCERA LIFE

Tot 5 jaar on-site garantie-uitbreidingen beschikbaar

voor product en opties.

INHOUD VERPAKKING

Basissysteem, starttoner voor 1.500 pagina's zwart, cyaan,

magenta, geel, beknopte handleiding, veiligheidsinstructies,

netsnoer, voedingskabel.

DVD met stuurprogramma's, software en gebruikershandleiding

niet inbegrepen. Computer met internetverbinding voor het

downloaden van de stuurprogramma's en software vereist.

¹ De machine is niet ontworpen om de gespecificeerde

volumes te bereiken bij continu gebruik.

² Optionele SD/SDHC-kaart is vereist

ECOSYS staat voor ECOlogy, ECONomy en SYStem printing. Met hun onderdelen die lang meegaan, zijn ECOSYS-machines ontworpen voor maximale duurzaamheid en minimale totale eigendomskosten wat betreft onderhoud, administratie en verbruiksartikelen. Het cartridgevrije systeem betekent dat alleen de toner regelmatig vervangen hoeft te worden. Dankzij het modulaire ontwerpconcept kunt u naar wens workflowverbeterende functies toevoegen. Geïntegreerde systeemsoftware zorgt voor langdurige netwerkcompatibiliteit. KYOCERA's duurzame componenten kosten u en het milieu minder.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA, Schiphol-Rijk

Tel +31 (0) 20 587 72 00

www.kyoceradocumentsolutions.nl — informatie@dnl.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions garandeert niet dat de vermelde specificaties foutloos zijn. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie is correct bij het ter perse gaan. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve houders zijn en worden hierbij erkend.